

InkONE®
design your vision




**Impresoras DTF
UV-DTF
UV**

Impresoras DTF

DS1

Solución asequible, compacta y versátil

- Cortador manual
- Sistema de recirculación/agitador de tinta blanca
- Base calefactora de impresión
- Motor del carro del cabezal reforzado
- Sistema de succión para papel recto y sin arrugas



20 cm
DIN A4



DM3H

Equilibrio entre potencia y rentabilidad

- Cortador manual
- Abertura hidráulica/luz interna
- Sistema de recirculación y agitador de tinta blanca
- Base calefactora de impresión
- Botón parada de emergencia
- Puertas laterales para visualización del cabezal y capping
- Sistema de succión para papel recto y sin arrugas
- Filtro tinta blanca



35 cm 6 Pass 1080x720 ppp 3,8 ML/h



DM4

Equipo de alto rendimiento

- Indicadores de tinta y luz interna
- Sistema de recirculación/agitador de tinta blanca
- Botón parada de emergencia
- Puertas laterales para visualización del cabezal y capping
- Base calefactora de impresión
- Interruptor de succión de papel recto y sin arrugas
- Sensor anticolisión de cabezal



35 cm
6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h
8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h



DX7

Equipo con rendimiento de máquina industrial

- Indicadores de tinta y luz interna
- Sistema de recirculación/agitador de tinta blanca
- Botón parada de emergencia
- Puertas laterales para visualización del cabezal y capping
- Base calefactora de impresión
- Sistema de succión de papel recto y sin arrugas
- Sensor de detección anticolisiones de cabezal
- Electric level switch - sube los rodillos para ajuste del papel
- Cierres de los tubos de tinta por válvula
- Sistema automático de llenado del capping con cleaning
- Sensor de papel para fin de bobina



60 cm
6 Pass 1800x720 15,8 ML/h
8 Pass 2400x720 12,5 ML/h



Hornos y aplicadores

H1

Secado de alta calidad

- Calentamiento por contacto
- Purificador de humos incorporado
- Filtrado HEPA
- Filtrado de Carbón Activado
- Mantenimiento sencillo
- Rejillas de ventilación



A3 Plus



SX8

Rendimiento superior para grandes proyectos

- Procesos automáticos de gestión eficiente mediante pantalla digital
- Cinta transportadora con succión
- Purificador integrado con separador de humo y aceite
- Alarma opcional por bajo nivel de polvo
- Precalentamiento frontal: elimina humedad y evita desplazamientos de tinta en el film



60 cm




Impresoras UV-DTF y UV

UM3

Innovación compacta para stickers impecables

- Impresora y laminadora 2 en 1
- Doble cabezal de impresión Epson XP600
- Plataforma de vacío incorporada
- Depósitos de tintas recargables
- Ventana en la tapa y la luz interior
- Incluye soporte de pie



30 cm




6 Pass 1080x720 6,6 ML/h
8 Pass 1440x720 3,3 ML/h



VM4

Tecnología superior UV

- Pantalla digital integrada
- Imprime objetos hasta 130 mm de grosor
- Plataforma de succión
- Dos cabezales Epson XP600
- Sistema avanzado de refrigeración
- Tanques de tinta recargables



30 cm



1080ppp / 7min
1440ppp / 15min



SM3

Máxima eficiencia y reducción del desperdicio de material

- Placa frontal térmica - seca la tinta antes de empezar el proceso
- Refrigeración al final del proceso
- Recarga de poliamida automática hasta 3 h
- Filtro de aire incorporado
- Bobina recolectora



35 cm



UV

UV

Impresoras

Tabla comparativa



	InkOne DS1	InkOne DM3H	InkOne DM4	InkOne DX7
Cabezal de impresión	Epson L805	Epson XP600	Epson iL600	Epson i3200
Número de cabezales	1	1	2	2
Colores	CMYKWW	CMYKWW	CMYK+WWWW	CMYK+WWWW
Velocidad de impresión	1440 ppp 3,6 ML/h	6 Pass 1080x720 3,8 ML/h	6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h 8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h	6 Pass 1800x720 15,8 ML/h 8 Pass 2400x720 12,5 ML/h
Interfaz	USB 2.0	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte
Recirculación y agitación de tinta blanca	Sí	Sí	Sí	Sí
Ancho de impresión	20 cm	35 cm	35 cm	60 cm
Placa base	Epson	Hoson	Hoson	Hoson
Sistema operativo	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11
Compatible con horno automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del equipo (an x al x f)	58 x 20 x 55 cm	84 x 110 x 95 cm	85,3 x 131,8 x 60 cm	99 x 96 x 160 cm

Hornos y aplicadores

Tabla comparativa



	InkOne H1	InkOne SM3	InkOne SX8	InkOne SZ1
Ancho máximo del papel/film	35 x 50 cm	35 cm	60 cm	90 cm
Caja de llenado de polvo	-	Sí	Sí	Sí
Frecuencia de llenado de polvo	-	Cada 1,5-3 horas	Cada 4-5 horas	Cada 4-5 horas
Reciclado automático de polvo	-	No	Sí	Sí
Voltaje nominal	220 V	220V	220V	220V
Dimensiones del equipo (an x al x f)	53 x 47 x 15 cm	62 x 87 x 95 cm	188,4 x 91,2 x 99,0 cm	198,4 x 127,6 x 99,2 cm